Kontrollers

Skap for div. saker

Skap 650×550

NB! Lugaren ikles med 3/4" spikerslag

Avløp 2 vasker Ø1½" Dil i dekk. Isoleres under dekk og ned i garasje.

Lufterør fra WC. H. dekket

Plan av mellomdekk

Avløp fra vask legges i gulvstolpen.

½" k.v. Isoleres under linoleum

Speilskjerk

Lysarmatur

Mon. bøyle H. motor

Dørpost kontroll

Sidepropp Mon. avg.

Styre gyrok

Rorindikator

Kommandoanlegg

Simrad radiotelefon

Kompass

Se Y mottaker radar

Sikringsskap

Kontrollboks styreg.

Lanternekontroll

Rador

Radiomottaker

Sikkerhetskasse

Varmtvann ord. under linoleum

Tur ex. under båtdekk, isolert

Nød-under bil. lugarens soveplass

MASKINSJEF

SKAP 650×550 inv.

Køy 1 mann

SKIPPER

STYRMANN

Køy 1 mann

SKAP 650×550 inv.

Køy 1 mann

1950×700 inv.

1920×700 inv.

1" v.v. 1950×700 inv.

BESTIKK

Stup

½" k.v.

Likeretter radiorom

Likeretter simrad

Lagerplass

Plan av båtdekk

Avløp fra vasker legges under båtdekk med minst stigk.

Varmt og kaltvannsledninger legges over tredekk.

Plan som viser kalt-salt og varmtvannsledninger

Lense v.v. 1"

190 til 1½ kledning

K.V. Tappekran m/løs nøkkel under vask.

Lense v.v.

¾" k.v.

¾" k.v. for varm kaldekk

Avløp 1"

DAMER

HERRER

MANNSKAP

Plan av hoveddekk

Avløp fra vasker legges under gulvstolpe

Plan som viser salt-kalt og varmtvannsledninger.

Ekspansjonsrør til motor

Ekspansjonsbeholder

Livbelter

Bagasje

Livbelter

Hydrofor tank

Vask

KITCHEN

1½" avløp fra vask i kiosk og byssa legges langs sider og ned på Spillrommet.

Kiosk

Byssa

Prov.-rom oppbygd dekk

Innredning – kiosk-byssa-prov.-rom – se egen tegn.

Salong 107 sitteplasser

Vaskekar se tegn: 7719-44

NB! Varmtvanns-sirkulasjonsledning legges på som ringledning

NB! 225 mm

1775

1800

1800

1800

1800

NB! Alle sofaben og bordstyler må settes utenfor rørgaten.

Utløp 4" klosettventiler

Ø450

Ø300

Båtdekk

Klosetter

Hoveddekk

Bøy for klosett m.m.

Stryk rett på kremsten

Hårsveiv vederlag på kledning

Spant 40 sett forfra

Ventil CMM 2684

Bend CMM 2685

Bøkobling av aktersete WC mm

Spant 37 sett forfra

Påført avstand mellom sofapyggen i salong. 12/5-70

Innlagt lysarmatur, u. hovedgangen 18/5-70

Forandret innredning i lugar på mellomdekk. 19/5-70

Kalt og varmtvannsledninger er lagt over mellomdekk, dekk på kaldekk

Flyttet klosettmodløp 41 mellom 37-38. 12/6-70 ovp.

Vasker samt stengekran Pkt.nr. 11.8

Avløp og avløpsrør Pkt.nr. 11.1

Sanitærutstyr:

Porsgrünn høyspylte klosettskåler

Porselen vasker i lugarer RF 31022

Porselen vasker i W.C. RF 31144

Rustfri stålservant i maskinrom: RF 31612

Solway spyleventiler

Flaskevannlås ½" - 1"

Selvlukkende servantkraner k.v. u.u. Bare

Tappekraner 1 WC h. dekk - 1 m. dekk RF

Dusj batteri: Saturn Leksvikarmatu

Slukker: T.S.& M.V. standard tegn. 440

Klosettstasser: T.S.& M.V. standard tegn. 27

Vanlige stengbare kraner på alle lugarer.

Rørdimensjoner:

Saltvannsrør: 1 1/4" galv. rør.

Varmt og kaltvannsrør: kopperrør - dim. se

Avløpsrør: Ø 108 t = 3,6 sendes til ga

Avløp vasker: 1¼" kopperrør over dørk.

galv. under dørk og ne

Avløp sluker: 1½" galv. rør.

NB! Det anordnes stengekran m/avtappingsplugg

hoveddekk og mellomdekk. Ellers stengekran

Flenser i dekk: t = 3,8 ø = 220

Skjematisk kalt og varmtvannsanlegg:

Ⓗ Hydroforpumpe

Ⓡ Varmtvanns sirkulasjonspumpe

Tilbakeslagsventil.

Stengekran.

varmtvann

kaltvann

Dato 13-2-70	Konstr./tegnet OKØ	Tracet	Målestokk 1:25	A/S Tromsø S
Kontroll	Standardkontroll	Godkjent		& Mek. Ver

B/N-36

Sanitæravløp - Varmt og kaltvann.

Tegningsnr. 445

Beskrivelse:

Beregning: