Kontroll av avgasmottryck

SB motor, DI13 092M 405kW @1800rpm
Momentanavläsning vid 55% last 1,048 normal driftsfart
vid 63% last 1,062 normal högsta fart
test vid 90% enligt rapport

Resultatet visas. Spara resultatet.

Temperatur innan katalysator [°C] (full avgasefterbehandling)
381

Temperatur efter katalysator [°C] (full avgasefterbehandling)
394

Avgasmottryck [hPa] (full avgasefterbehandling)
1183

Avgasflöde [kg/min] (full avgasefterbehandling)
31

Avbrottsorsak (full avgasefterbehandling)
0

Motorvarvtal [r/min] (full avgasefterbehandling)
1768.8

Beräknad belastning vid aktuellt motorvarvtal [%] (full avgasefterbehandling)
93

Temperatur innan katalysator [°C] (ingen avgasefterbehandling)
354

Temperatur efter katalysator [°C] (ingen avgasefterbehandling)
340

Avgasmottryck [hPa] (ingen avgasefterbehandling)
1066

Avgasflöde [kg/min] (ingen avgasefterbehandling)
33

Avbrottsorsak (ingen avgasefterbehandling)
0

Motorvarvtal [r/min] (ingen avgasefterbehandling)
1767.2

Beräknad belastning vid aktuellt motorvarvtal [%] (ingen avgasefterbehandling)
94